

QualiTack[®] 124

Lithium grease Willy Vogel 00

Beschrijving

QualiTack 124 is een semi-vloeibaar lithiumvet op basis van minerale olie dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in centrale smeersystemen. Het heeft uitstekende EP-eigenschappen en lastdragende capaciteit, is roestwerend en waterbestendig. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van zowel het smeervet als de te smeren onderdelen.

Kwaliteits-eigenschappen

- Roestbescherming
- Goede oxidatie stabiliteit
- Goede mechanische stabiliteit
- Goede lastdragende stabiliteit

Toepassing

QualiTack 124 is een uitstekend geschikt voor de smering van gesloten tand- en voorwieloverbrengingen. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Willy Vogel-systemen

ISO Kwaliteitsnormering: ISO 6743-9; L-XEBBB 00

DIN Standaard: DIN 51825; KP00G-50

Technische specificaties

Thickener		Lithium 12-HSA
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Light Brown
Consistency	ASTM D217	NLGI 00
Drop point	IP 396	>160°C
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	40 mm ² /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	5 mm ² /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2400 N
Temperature	Continuous period	-50°C – 100°C
Temperature	Short period @ max	110°C

Artikelnummers en verkrijgbare verpakkingen

- Vat 180kilo artnr : 720601
- Drum 50kilo artnr : 720602
- Pail 18kilo artnr : 720604
- Doos 4x 5kilo artnr : 720606