

# QualiTack<sup>®</sup> 124

Lithium grease Willy Vogel 00



## Beschrijving

QualiTack 124 is een semi-vloeibaar lithiumvet op basis van minerale olie dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in centrale smeersystemen. Het heeft uitstekende EP-eigenschappen en lastdragende capaciteit, is roestwerend en waterbestendig. De hoogwaardige grondstoffen verzekeren een langere levensduur van zowel het smeervet als de te smeren onderdelen.

## Kwaliteitseigenschappen

- Roestbescherming
- Goede oxidatie stabiliteit
- Goede mechanische stabiliteit
- Goede lastdragende stabiliteit

## Toepassing

QualiTack 124 is uitstekend geschikt voor de smering van gesloten tand- en voorwieloverbrengingen. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Willy Vogel-systemen.

ISO Kwaliteitsnormering:

ISO 6743-9; L-XEBBB 00

DIN Standaard:

DIN 51825; KP00G-50

## Technische specificaties

Thickener		Lithium 12-HSA
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Light Brown
Consistency	ASTM D217	NLGI 00
Drop point	IP 396	>160C°
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	40 mm <sup>2</sup> /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	5 mm <sup>2</sup> /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2400 N
Temperature	Continuous period	-50°C – 100°C
Temperature	Short period @ max	110°C