

QualiTack[®] 222

Lithium Complex EP 2



Beschrijving

QualiTack 222 is een breed inzetbaar lithium complex EP smeervet dat is geproduceerd met hoogwaardige basisoliën en zorgvuldig op kwaliteit geselecteerd additievenpakket. De hoge kwaliteit van de bestandsdelen zorgen voor een uitstekende mechanische – en thermische stabiliteit.

Kwaliteitseigenschappen

- Uitstekende roestbescherming
- Zeer goede oxidatie stabiliteit
- Voortreffelijk mechanische stabiliteit
- Uitstekende lastdragende stabiliteit

Toepassing

QualiTack 222 wordt gebruikt voor de smering van wentellagers in de industrie en voor wiellagers van personen- en vrachtwagens. Het vet behoudt zijn stabiliteit onder trillende en schokkende omstandigheden, ook bij blootstelling aan zeer hoge piektemperaturen (180°C) zoals die bijvoorbeeld kunnen ontstaan in wiellagers tijdens veelvuldig of langdurig afremmen.

ISO Kwaliteitsnormering:

ISO 6743-9; L-XCDFB 2

DIN Standaard:

DIN 51502; KF2G-30

Goedkeuringen:

Volvo1277.2; NLGI standard GC-LB

Technische specificaties

Thickener		Lithium Complex
Base oil		Mineral
Colour	Visual	Blue
Consistency	ASTM D217	NLGI 2
Drop point	IP 396	>260C°
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	210 mm ² /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	16 mm ² /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2800 N
Temperature	Continuous period	-30°C – 140°C
Temperature	Short period @ max	180°C