

QualiTack[®] 4212 SGB

Anhydrous Calcium Bio Shipping Grease



Beschrijving

QualiTack 4212 SGB is een watervrij calcium verdikt smeervet gebaseerd op hernieuwbare biologisch afbreekbare plantaardige oliën, esters en polymeren. Het vet bevat antioxidanten, corrosieremmers en EP/AW toevoegingen. De verdikker, samen met de milieuvriendelijk aangepaste basis olie blend, maakt het product geschikt voor vele gevarieerde toepassingen in de gegeven temperatuur grenzen. Het vet heeft een goede mechanische stabiliteit, uitstekende lastdragende capaciteiten en maakt het geschikt voor zwaar belaste lagers en vochtige omgevingen.

Kwaliteitseigenschappen

- Biologisch afbreekbare componenten
- Verhoogde roestbescherming
- Goede oxidatie stabiliteit
- Voortreffelijke waterweerstand
- Uitstekende lastdragende capaciteit
- Breed spectrum van toepassingen

Toepassing

QualiTack 4112 SGB is een multi purpose EAL vet voor diverse toepassingen. Is speciaal geschikt voor de smering van schroefaskokers, roeren, wentel-, glijlagers, lieren, tandkransen en vissortermachines aan boord van zowel binnenvaart als visserij schepen.

EAL SS 155470

Swedish Standard 2155470

2013 VGP



ISO Kwaliteitsnormering: ISO 12924; L-XB(F)BHB2

Technisch specificaties

Thickener	(Watervrij)	Anhydrous Calcium
Base oil		Plantaardige olie/Polymer
Colour	Visual	Brown
Consistency	ASTM D217	NLGI 2
Drop point	Mettler	>140°C
Base oil viscosity @ 40°C	Iso 3140	130 mm ² /s
Base oil viscosity @ 100°C	Iso 3140	23 mm ² /s
4-Ball weld load	DIN 51350	2800 N
Temperature	Continuous period	-20°C – 80°C
Temperature	Short period @ max	100 °C