

# QualiTack<sup>®</sup> 6222

## Calcium Sulphonate Complex MoS 2



### Beschrijving

QualiTack 6222 is een extreem water- en temperatuur-bestendig calcium sulfonaat complex vet op basis van minerale basisoliën, met uitstekende hechtende eigenschappen, antioxidanten, corrosie additieven en molybdeendisulfide.

### Kwaliteitseigenschappen

- Uitstekende roestbescherming
- Uitstekende waterweerstand
- Uitstekende weerstand tegen schokbelasting

### Toepassing

QualiTack 6222 is een modern hoge prestatie vet voor smering in de industrie, scheepvaart, offshore en off road. De extreme belastingscapaciteit en extreme waterbestendigheid maken het product bij uitstek geschikt voor zware belastingen met toepassingen in corrosieve-, warme- en vochtige omgeving.

ISO Kwaliteitsnormering:

ISO 12924; L-XC(F)DIB2

DIN Standaard:

DIN 51502; KP2N-30

### Technische specificaties

Thickener		Calcium Sulfonaat Complex
Base oil		Mineral oil
Colour	Visual	Zwart
Consistency	ASTM D217	NLGI 2
Drop point	IP 396	>280C°
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 7152	390 mm <sup>2</sup> /s
Base oil viscosity @ 100°C	ASTM D 7152	24 mm <sup>2</sup> /s
4-Ball weld load	DIN 51350	6500 N
Water bescherming @90°C	DIN 51807	1
Water uitwas @ 79°C	ISO 11009	<10%
Temperature	Continuous period	-20°C – 140°C
Temperature	Short period @ max	180°C